ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVABATH2-GL-700-PW
Art. Nr.: 35914

0 912001 572202

Brève description

Panneau infrarouge, salle de bain, Verre, 63x160cm, 700W, Blanc pur

Description du produit

Le LAVA BATH 2.0 est la solution parfaite pour réchauffer votre salle de bainss. Le matériau de surface solide en verre trempé monocouche, en Corian ou en matériau composite ainsi que les deux limiteurs de température présents dans tous les panneaux garantissent une sécurité de fonctionnement parfaite. La technologie innovante assure le rayonnement efficace des surfaces. La distribution de chaleur uniforme de la surface et l'isolation parfaite de l'arrière du chauffage garantissent une efficacité de rayonnement élevée et donc un rayonnement infrarouge maximal vers l'avant dans la pièce. Une fois le chauffage branché, la surface est chauffée à une température constante de 70 °C maximum. La salle de bainss est alors rapidement réchauffée et le porte-serviettes inclus permet de profiter de serviettes chaudes et moelleuses. La conception sans cadre assure une apparence très moderne. Vous pouvez choisir entre quatre surfaces (acier/verre/céramique/composite) et jusqu'à cinq puissances différentes. En outre, jusqu'à deux autres porte-serviettes peuvent être fixés à l'appareil. Le boîtier Plug & Play placé à l'arrière permet de raccorder facilement un régulateur intégré, un récepteur sans fil ou un thermostat filaire. Un porte-serviettes chromé ouvert d'un côté est compris, Commutateur On/Off, Température de surface : max. 70 °C, Montage vertical au mur, Type de protection : IP X4, Surfaces : tôle d'acier, verre trempé monocouche 6 mm, matériau composite 6 mm ou 12 mm Corian, Câble de raccordement : 1 m, Marquage : Conforme CE.

Caractéristiques de l'ETIM

Type of IR radiation	IR-C
Mounting method	Surface mounting
Mounting direction	Vertical
Degree of protection (IP)	IPX4
Colour	White
With imprint	✖
With room temperature controller	✖
With mounting material	✔
With framework	✖
Material framework	Other
Colour framework	Other
Surface treatment	Other
Surface structure front-side panel	Smooth
With lighting cove	✖
Dimmable	✖
Light outlet	Direct

Power consumption	700	Watt
Supply voltage	230|230	Volt
Frequency supply voltage	50|50	Hertz
Max. surface temperature	70	Degrees celsius
Height	1600	Millimetre
Width	630	Millimetre
Depth	61	Millimetre
RAL-number	0	

Créé le: 29/01/2024

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl