ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: RLH-15-17
Art. Nr.: 34441

0 912006 139482

Brève description
Chauffage au sol, l'installation de chape 15 W/m 17m 259W 230V



Description du produit
Le câble chauffant RLH est idéal pour une installation dans des sols en chape en béton / ciment et des sols en chape flottants lorsqu'il est utilisé dans des espaces intérieurs pour chauffer des sols. La distance de pose permet au câble d'être adapté à n'importe quel espace. Le câble chauffant préfabriqué de 15 ou 20 W / m se compose d'un conducteur chauffant dipolaire et d'un câble de raccordement non chauffant, étanche en permanence (extrémité froide) d'une longueur de 3 m, qui peut être fabriqué à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistant à la température jusqu'à + 90°C, Conception du système: Conforme CE, Classe de protection: IP X7, Mesure de protection: RCCB 30 mA, Conception des conduites de chauffage selon VDE NH2G2GQUY, Rayon de courbure minimum: 5 d.

Caractéristiques de l'ETIM

Cable type	Dual core	**Nominal voltage**	230 Volt
Screening	Braiding	**Max. hold temperature**	90 Degrees celsius
Colour	Black	**Heating capacity**	15 Watt per metre
Application	Other	**Diameter**	6 Millimetre
		Height	0 Millimetre
		Width	0 Millimetre
		Length	17 Metre

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl