

Nom du produit

173-DUSN6-75

Numéro de l'article

37951

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

Chauffage de toit pour tous les toits 22.55m² 0.75x30.0m 3944W 400V

La natte chauffante DSN se compose d'un treillis en fibre de verre sur lequel un câble de chauffage à isolation extérieure résistante aux UV est fixé (pour toits en feuilles et en tôles). Elles protègent les toits, gouttières et bâtiments contre la dégradation. La natte chauffante se pose et se fixe très aisément au toit grâce au treillis en fibre de verre. Le traitement spécial utilisé garantit un revêtement absolument fiable et la stabilité de la natte chauffante. Tous les composants résistent à 100 % aux UV. Température nominale : 105 °C, Conforme CE, Type de protection : IP X7, Diamètre extérieur : 7 mm, Câble de raccordement standard : 3 m, 3x1,5(2,5) mm², CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Rayon min. de courbure : 5 d, Température min. de pose : -5 °C, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA.

Détails techniques

Application	Chauffage de plancher direct	Tension de raccordement	400 Volts
Avec tapis-porteur	Oui	Puissance connectée	3944 39 Watt 44
Fixation du conducteur chauffant	Cousu	Puissance	175 Watts par mètre carré
Approprié pour locaux humides	Oui	Charge de conducteur chauffant	17,5 Watt/mètre
Convient pour le chauffage de surfaces extérieures	Non	Nombre de conducteurs à froid	1
Convient que le chauffage pour les surfaces de toit	Oui	Longueur de conducteur à froid	3000 Millimètre
Avec régulateur	Non	Surface	22,6 m ² (mètre carré)
Avec thermostat d'ambiance	Non	Longueur	30000 Millimètre
Avec capteur de température au sol	Non	Largeur	750 Millimètre
Auto-adhésif	Non	Puissance	7 Millimètre