

Type

252-GUSN

Artikelnummer

35435

Merk

ETHERMA

**Product omschrijving**Verwarmingsmat Gietasfalt 250W/m² 230V per m²

De wegdekverwarming voor installatie in gietasfalt GSN dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen, ingangen, enz. De verwarmingsmat GSN bestaat uit een pantservlechtwerk van glasvezel waarop Dipol-verwarmingskabel is genaaid. De toegestane stortingstemperatuur bedraagt 240 °C gedurende 10 min. Dankzij het pantservlechtwerk van glasvezel wordt het omhoogdrijven van de verwarmingsgeleiding voorkomen. De naaitechnologie met kevlarraad garandeert een 100% betrouwbare installatie en stabiliteit van de verwarmingsmat bij installatie. De mat mag niet aan de ondervloer worden bevestigd. De optimale asfaltdikte bedraagt 2 x 2 cm en moet in twee bewerkingen worden aangebracht. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels op maat. Nominale temperatuur: 105 °C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, stand

Technische Specificaties

Toepassing	Vloer-directe verwarming	Aansluitspanning	230 Volt
Met draagmat	ja	Aansluitvermogen	250 Watt 250
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	Vermogen	250 Watt per vierkante meter
Geschikt voor vochtige ruimten	ja	Belasting verwarmingsgeleider	25 Watt per meter
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	ja	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	nee	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met regeling	nee	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	nee	Lengte	1000 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	nee	Breedte	1000 Millimeter
Zelfklevend	nee	Dikte	7 Millimeter