ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVA-MAX-GL-600-PW
Art. Nr.: 46180

0 912012 993002

Brève description

Chauffage infrarouge de plafond, verre, blanc, 48x48cm, 600W, 230V

Description du produit

Avec LAVA MAXIMUS, ETHERMA présente un chauffage infrarouge aux performances extra puissantes grâce à une température de surface élevée. Grâce à cette puissance supplémentaire, le panneau infrarouge est particulièrement adapté aux pièces hautes et aux besoins de chaleur accrus. Le montage s'effectue soit en saillie au plafond, soit le chauffage infrarouge est intégré dans un plafond à grille. L'installation dans un plafond modulaire est très simple grâce aux dimensions standard du panneau. Il peut être utilisé de manière flexible à la place d'un module et diffuse en quelques minutes une chaleur douce et agréable par le haut. Idéal comme chauffage de bâtiment à part entière ou comme chauffage d'appoint ou de zone dans les bureaux et les espaces de vente ainsi que pour les pièces d'habitation hautes. Les chauffages infrarouges ne réchauffent pas l'air des personnes et des objets dans la pièce, ce qui évite également tout tourbillon de poussière désagréable ou air de chauffage sec. Des conditions idéales pour un climat de travail confortable. Grâce au montage au plafond, la répartition de la chaleur est particulièrement efficace et l'espace est utilisé de manière optimale. La surface est en verre blanc satiné. Le cadre est en aluminium revêtu par poudre. Disponible en 3 puissances (600-1500 W). Degré de protection : IP 24, température de surface : env. 180 °C, profondeur de montage : 55 mm, conforme CE ; câble de raccordement : 1 m, 3 x 1,5 mm² sans fiche et sans connexion Plug & Play. Garantie de 5 ans. Fabriqué en Autriche. 230 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Type of IR radiation	IR-C
Mounting method	Surface mounting
Mounting direction	Horizontal
Suitable for ceiling mounting	✔
Degree of protection (IP)	IP24
Colour	White
With imprint	✖
With room temperature controller	✖
With mounting material	✔
With framework	✔
Material framework	Aluminium
Colour framework	White
Surface treatment	Other
Surface structure front-side panel	Rough
With lighting cove	✖
Dimmable	✖
Light outlet	Direct

Power consumption	600	Watt
Supply voltage	230|230	Volt
Frequency supply voltage	50|50	Hertz
Max. surface temperature	180	Degrees celsius
Height	480	Millimetre
Width	480	Millimetre
Depth	55	Millimetre
RAL-number	0	
Colour temperature	0|0	Kelvin

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl