PRODUCTBLAD.

Type	173DUSN040-55
Artikelnummer	37978
Merk	ETHERMA

Product omschrijving

Dakverwarmingsmat 0.55 x 2.7m 265W 400V

De verwarmingsmat DSN bestaat uit een glasvezelnet waarop een verwarmingskabel met uv-bestendige buitenisolatie is genaaid (voor foliedaken en daken met dakplaten). Ze fungeert als veiligheidsmaatregel tegen beschadiging aan daken, dakgoten en gebouwen. De verwarmingsmatten kunnen door het glasvezelnet zeer eenvoudig gelegd en aan het dak bevestigd worden. De naaitechnologie met teflondraad garandeert een 100% betrouwbare ondergrond en stabiliteit van de verwarmingsmat. Alle componenten zijn 100% uv-bestendig. Nominale temperatuur: 105°C, keurmerk verwarmingskabel: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 m, 3 x 1,5 (2,5) mm², TIP: wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA.

Technische Details

Uitvoering	Overig	**Aansluitspanning**	400| 400 Volt
Met draagmat	Ja	**Aansluitvermogen**	265| 265 Watt
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	**Vermogen**	175 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Nee	**Belasting verwarmingsgeleider**	17,5 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	**Weerstandswaarde**	604 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	**Aantal koudegeleiders**	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Ja	**Lengte koudegeleiders**	3000 Millimeter
Met regeling	Nee	**Oppervlakte**	1,5 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	**Lengte**	2700 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	Nee	**Breedte**	550 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter