

Type	173-DUSN6-75
Artikelnummer	37951
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Dakverwarmingsmat 0.75 x 30.0m 3944W 400V

De verwarmingsmat DSN bestaat uit een glasvezelnet waarop een verwarmingskabel met uv-bestendige buitenisolatie is genaaid (voor foliedaken en daken met dakplaten). Ze fungeert als veiligheidsmaatregel tegen beschadiging aan daken, dakgoten en gebouwen. De verwarmingsmatten kunnen door het glasvezelnet zeer eenvoudig gelegd en aan het dak bevestigd worden. De naaitechnologie met teflondraad garandeert een 100% betrouwbare ondergrond en stabiliteit van de verwarmingsmat. Alle componenten zijn 100% uv-bestendig. Nominale temperatuur: 105°C, keurmerk verwarmingskabel: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 m, 3 x 1,5 (2,5) mm², TIP: wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA.

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	3944 Watt 394 4
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	Vermogen	175 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Nee	Belasting verwarmingsgeleider	17,5 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	41 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Ja	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	22,6 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	3000 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	750 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter