

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-3356-1
Art. Nr.: 46093



Korte omschrijving

Vochtigheids- en temperatuursensor voor ET-9300/ET-9200F



Product omschrijving

De ET-3356 is een grondsensor voor de gecombineerde meting van temperatuur- en vochtigheidswaarden in berijdbare of beloopbare open ruimten. Het heeft een robuust ontwerp, gemaakt van messing en is volledig ingekapseld. Dankzij zijn zeer geringe inbouwhoogte is hij bijzonder geschikt voor trappen, terrassen, enz. De aansluitkabel kan zowel naar beneden als naar opzij worden geleid. Incl. aansluitkabel. Diameter 68 mm, H 31 mm (kabel opzij) of 65 mm (kabel neerwaarts), draagvermogen 20 kN, temperatuurbereik -30 °C tot °C, vochtigheidsmeting -20 °C tot °C.

ETIM Kenmerken

Toepassingsgebied	Buiten	Kabellengte	1 Meter
Met bevestigingsmateriaal	✗	Opnemerlengte	0 Millimeter
Geschikt voor wandmontage	✗	Insteeklengte	0 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✗	Diameter opnemer element	0 Millimeter
Geschikt voor kanaalmontage	✗	Aantal meetpunten	1
Buismontage mogelijk	✗	Temperatuurmeetbereik	-30 50 Graden Celsius
Geschikt voor lucht	✓	Aantal meetbereiken	0
Geschikt voor vloeistoffen	✓	Tolerantie	5 Percentage
Geschikt voor gassen	✗	Nom. voedingsspanning bij DC	12 12 Volt
Met behuizing	✓	Aantal uitgangssignalen	1
Dekselbevestiging	Overig	Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V	0
Opnemer element binnen behuizing	✓	Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V	0
Opnemer element buiten behuizing	✗	Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V	0
Vaste kabel aan opnemer	✓	Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA	0
Materiaal element	Overig	Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA	0
Technologie	Overig	Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend)	100 Percentage
Temperatuurmeting actief	✓	Omgevingstemperatuur	-30 50 Graden Celsius
Temperatuurmeting passief	✗	Hoogte behuizing	35 Millimeter
Gemiddelde temperatuurmeting	✗	Breedte behuizing	70 Millimeter
CO2 meting	✗	Diepte behuizing	70 Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023

PRODUCT DATABLAD

VOC meting	×
Relatieve luchtvochtigheid meting	✓
Absolute luchtvochtigheid meting	✓
Enthalpie meting	×
Dauwpuntmeting	×
Fijnstof meting (PM)	×
Offset instelling mogelijk	×
Trendweergave	×
Foutenregistratie mogelijk	×
Opnemertype	PTC
Potmeter met bedieningsknop	×
Ondersteunt protocol voor BACnet	×
Ondersteunt protocol voor Modbus	×
Ondersteunt protocol voor MP (multi point)	×
Ondersteunt protocol voor KNX	×
LoRa technologie	×
NFC (Near Field Communication)	×
Bluetooth	×
Wi-Fi-Compatible	×
Standby drukknop	×
Draadloos	×
Met display	×
Uitvoering display	Overig
Type voeding	Voedingskabel
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Met ompoolbeveiliging	×
Explosieveilig	×
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Kleur behuizing	Overig
UV-bestendig	×
Compatible met Apple HomeKit	×
Compatible met Google Assistant	×
Compatible met Amazon Alexa	×
Met IFTTT ondersteuning	×

Gecreëerd op: 27-11-2023