ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVABATH2-CO-500-PW
Art. Nr.: 40899

0 912010 541063

Korte omschrijving
Infraroodpaneel, badkamer, Corian, 63x160cm, 500W, wit

Product omschrijving
De LAVA BATH 2.0 is de perfecte warmtebron voor uw badkamer. Het sterke oppervlaktemateriaal van enkellaags veiligheidsglas (ESG), Corian of composiet en twee temperatuurbegrenzers in alle panelen garanderen te allen tijde een veilig gebruik. Dankzij de innovatieve technologie hebben de oppervlakken een zeer goede stralingsafgifte. In combinatie met de gelijkmatige warmteverdeling aan het oppervlak garandeert de optimaal geïsoleerde achterzijde een hoge stralingsefficiëntie en een maximale infraroodwarmtestraling naar voren in de ruimte. Wanneer het toestel ingeschakeld is, wordt het paneel afhankelijk van het type oppervlak verwarmd tot maximaal 70 °C en wordt in een mum van tijd een aangename warmte afgegeven. En dankzij de inbegrepen handdoekhouder kunt u genieten van heerlijk warme handdoeken. De constructie zonder rand zorgt voor een moderne uitstraling. U kunt kiezen uit vier oppervlakken (STEEL/GLAS/STONE/CORIAN) en vijf vermogensuitvoeringen. Daarnaast kunnen er maximaal twee extra handdoekhouders op het toestel bevestigd worden. Dankzij de praktische plug-and-play-box aan de achterzijde kan eenvoudig een regeling gemonteerd worden, zowel direct op het toestel als draadloos of via een bedrade regelaar. Incl. een verchroomde, aan een kant open handdoekhouder, aan/uit-schakelaar, oppervlaktetemperatuur: max. 70 °C, verticale en horizontale montage mogelijk, beschermingsgraad: IPX4, oppervlakken: staalplaat, 6 mm enkellaags gehard glas, 6 mm composiet of 12 mm Corian, stekkerkabel: 1 m, keurmerk: TÜV, CE-conform.

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C
Montagewijze	Opbouw
Montagerichting	Verticaal
Beschermingsgraad (IP)	IPX4
Kleur	Wit
Met opdruk	✖
Met ruimtethermostaat	✖
Met bevestigingsmateriaal	✔
Met omlijsting	✖
Materiaal omlijsting	Overig
Kleur omlijsting	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad
Met lichtlijst	✖
Dimbaar	✖
Lichtuittrede	Direct

Opgenomen vermogen	500 Watt
Voedingsspanning	230|230 Volt
Frequentie voedingsspanning	50|50 Hertz
Max. oppervlaktetemperatuur	70 Graden Celsius
Hoogte	1300 Millimeter
Breedte	630 Millimeter
Diepte	67 Millimeter
RAL-nummer	0

Gecreëerd op: 29-01-2024

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl