DATENBLATT.

Produktbezeichnung	172DUSN012-75
Artikelnummer	37997
Hersteller	ETHERMA

Produktbeschreibung

Dachheizmatte, 1.6m², 0.75x2.1m, 278W, 230V

Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-beständiger Außenisolierung befestigt ist (für Folien- und Blechdächer). Sie dienen als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigung an Dächern, Rinnen und Gebäuden. Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle Verarbeitung wird eine 100 % zuverlässige Auflage und Stabilität der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 % UV-beständig. Nenntemperatur: 105 °C, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

Technische Details

Ausführung	sonstige	**Anschlussspannung**	230|230	Volt
Mit Trägermatte	Ja	**Anschlussleistung**	278|278	Watt
Fixierung des Heizleiters	genäht	**Leistung**	175	Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	Nein	**Heizleiterbelastung**	17,5	Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	Ja	**Widerstand**	190	Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	Nein	**Anzahl der Kaltleiter**	1	
Geeignet als Dachflächenheizung	Ja	**Länge der Kaltleiter**	3000	Millimeter
Mit Regler	Nein	**Fläche**	1,6	Quadratmeter
Mit Raumthermostat	Nein	**Länge**	2100	Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	Nein	**Breite**	750	Millimeter
		Stärke	7	Millimeter