

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: RLH-20-10
Art. Nr.: 36118



Brève description

Chauffage au sol, l'installation de chape 20 W/m 10m 212W 230V



Description du produit

Les câbles de chauffage RLH sont parfaitement adaptés à la pose flexible dans des chapes liquides / chapes de béton des zones intérieures pour réguler la température des sols. La distance de pose permet d'axer la pose selon l'application prévue selon la pièce. Les câbles de chauffage préfabriqués avec 15 ou 20 W/m se composent d'un conducteur de chauffage dipôle et d'un câble de raccordement étanche et non chauffant (extrémité froide) de 3 m. Le câble de raccordement peut être livré à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistance maximale aux températures jusqu'à 90 °C, Construction du système : Conforme CE, Type de protection : IP X7, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA, Structure du conducteur de chauffage selon VDE NH2G2GQY, Rayon min. de courbure : 5 d.

Caractéristiques de l'ETIM

Cable type	Dual core	Nominal voltage	230 Volt
Screening	Braiding	Max. hold temperature	90 Degrees celsius
Colour	Black	Heating capacity	20 Watt per metre
Application	Other	Diameter	6 Millimetre
		Height	0 Millimetre
		Width	0 Millimetre
		Length	10 Metre

Créé le: 27/11/2023