ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** SET-eFLOOR-LM-BASIC-600
**Art. Nr.:** 41270

0 912010 541430

**Brève description**
Kit Laminotherm, avec thermostat eBASIC, 3m², 360W



**Description du produit**
Le kit eFLOOR LM BASIC se compose d'une natte chauffante dipôle Laminotherm, du thermostat encastrable intelligent eTWIST BASIC, ainsi que d'un d'un tube de protection du capteur FSH et d'un tuyau d'installation de 2,5 mètres et 12 mm de diamètre seulement. La natte chauffante Laminotherm de 120 W/m² impressionne par sa facilité d'installation et un câble de chauffage dipôle sans champ magnétique. L'eTWIST BASIC, doté d'un design intemporel, est un thermostat encastrable disposant d'un bouton de réglage et d'une application. Le réglage s'effectue à l'aide du bouton ou depuis un smartphone ou une tablette par Bluetooth via l'application gratuite eControl. Tension natte chauffante 230 V.

**Caractéristiques de l'ETIM**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Model** | Other | **Connection voltage** | 230\|230 | Volt |
| **With support mat** | ✖ | **Connected load** | 360\|360 | Watt |
| **Fixation thermal conductor** | Glued | **Power** | 120 | Watt per square metre |
| **Self-adhesive** | ✖ | **Heating conductor load** | 12 | Watt per metre |
| **Suitable for damp space** | ✔ | **Resistance** | 147 | Ohm |
| **Suitable as outdoor surface heating** | ✖ | **Number of cold conductors** | 1 | |
| **Suitable as roof surface heating** | ✖ | **Length of cold conductors** | 5000 | Millimetre |
| **With controller** | ✔ | **Surface** | 3 | Square metre |
| **With room temperature controller** | ✔ | **Length** | 6000 | Millimetre |
| **With floor temperature sensor** | ✔ | **Width** | 500 | Millimetre |
| | | **Thickness** | 1,3 | Millimetre |

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl