


PRODUCT DATABLAD

Type: 253-GUSN-75-1060
Art. Nr.: 40726



Korte omschrijving

Verwarmingsmat Gietasfalt 0.75 x 10.60m 1980W 400V



Product omschrijving

De wegdekverwarming voor installatie in gietasfalt GSN dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen, ingangen, enz. De verwarmingsmat GSN bestaat uit een pantservlechtwerk van glasvezel waarop Dipol-verwarmingskabel is genaaid. De toegestane stortingstemperatuur bedraagt 240°C gedurende 10 min. Dankzij het pantservlechtwerk van glasvezel wordt het omhoogdrijven van de verwarmingsgeleiding voorkomen. De naaitechnologie met kevlar draad garandeert een 100% betrouwbare installatie en stabiliteit van de verwarmingsmat bij installatie. De mat mag niet aan de ondervloer worden bevestigd. De optimale asfaltdikte bedraagt 2 x 2 cm en moet in twee bewerkingen worden aangebracht. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, standaa

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat		Aansluitvermogen	1980 Watt 198 0
Fixatie warmtegeleider	✓	Vermogen	250 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Gelijmd	Belasting	25 Watt per meter
	✗	verwarmingsgeleider	
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	81 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	1000 Millimeter 0
Met regeling	✗	Oppervlakte	7,92 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	1060 Millimeter 0
	✗	Breedte	750 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✗	Dikte	7 Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023