

De TRIMIG 250-4S DV 230-400V is een drie-fase «synergetische» lasapparaat ideaal voor hang en sluitwerk en onderhoudswerkzaamheden. Voor het lassen van staal, roestvrij staal, aluminium, en is vooral geschikt voor intensief professioneel werk tot Ø1,2.

PRODUCT

Eenvoudige en snelle instellen in « Synergetische » modus Microprocessor gestuurd, het lasapparaat stelt zelf de ideale draad snelheid in. De vervelende aanpassingen zijn niet meer nodig, hij optimaliseert de lasparameters.

3 BESCHIKBARE FUNCTIES

- **2T:** 2 tijdig lassen.
- **4T:** 4 tijdig lassen om langdurig te lassen zonder behoud van de druk op de trekker.
- **Spot:** aftopping functie / spot met verstelbare spot diameter.

« SYNERGETISCHE » MODUS VOOR EENVOUDIGE INSTELLEN

- Dankzij deze functie is het niet nodig om de draad snelheid in te stellen.

Selecteer alleen:

- de soort draad
- de draad diameter
- de lasstroom

TRIMIG 250-4S DV 230-400V bepaalt de OPTIMALE DRAADAFVOER SNELHEID voor u.

- Onthoudt de laatste instellingen.



Geleverd met :

- 1 250A toorts (3m)
- 1 massa klem (3.5m)



ACCESSOIRES

Kit Toorts MB25 (niet geleverd)



Ref. 041233

Samenstelling :

- Contact buizen :
- Ø0,8 M6 staal/RVS (x 5)
- Ø1,0 M6 staal/RVS (x 5)
- Ø1,0 M6 Alu (x 5)
- 250A Contact buis houder (x 3)
- Mondstuk voor buis (x 5)
- 250A buizen (x 3)

50/60hz	AM	min▷max	Ømm	Ømm	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS			I _A (60%) X% (I ₂ max)			
400V - 3~	10A	35-250A	0.8	-	100	200	180A	17V	50x90x88	10 kVA
230V - 3~	16A		1.2	-	200	300	250A 30%	37V	/ 86	