

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productnaam: VLOEISTOF TER BESCHERMING EN VOOR OVERWINTERING VAN VELDSPUITEN

Productcode: SPRAYER PROTECT +

Preparaat op basis van alcoholen en glycerine

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Vloeistof voor overwintering van veldspuiten

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf: EXTRUPLAST.

Adres: Gopart® - PO Box 73, 7050 AB Varsseveld / NL

Telefoon: +31 (0)88 000 10 00

Alarmnummer bij vergiftiging: +33 (0) 1 40 05 48 48

1.4. Telefoonnummer in noodgeval: +33 (0) 1 45 42 59 59.

Bedrijf/organisatie: INRS/ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen daarop.

Ontvlambare vloeistof, categorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).

Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondheid, afgezien van eventuele grenswaarden op de werkplek (zie rubriek 3 en 8).

Dit mengsel vormt geen gevaar voor het milieu. Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen nadelige gevolgen voor het milieu bekend of te verwachten.

Voldoet aan de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en de wijzigingen daarop.

Ontvlambaar (R 10).

Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondheid, afgezien van eventuele grenswaarden op de werkplek (zie rubriek 3 en 8).

Dit mengsel vormt geen gevaar voor het milieu. Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen nadelige gevolgen voor het milieu bekend of te verwachten.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig EG-verordening nr. 1272/2008 en de wijzigingen daarop.

Gevarensymbolen:



Signaalwoord:

GHS02

VOORZICHTIG

Gevaren en aanvullende informatie over risico's:

H226 Ontvlambare vloeistoffen en dampen.

Veiligheidsinstructies - Algemeen:

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

Veiligheidsinstructies - Preventie:

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.

P261 Inademing van dampen vermijden.

2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gepubliceerde "zeer zorgwekkende stoffen" (SVHC) volgens artikel 57 van de REACH-verordening: <http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>.

Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT- of vPvB-mengsels volgens bijlage XIII van REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Geen bestanddeel voldoet aan de criteria van bijlage II deel A van REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.

3.2. Mengsels

Samenstelling:

Etikettering	(EG) 1272/2008	67/548/EEG	Opmerking	%
INDEX: XPS063 CAS: 56-81-5 EG: 200-289-5 GLYCERINE			[1]	50 <= x % < 100
INDEX: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EG: 200-578-6 ETHANOL	GHS02 Dgr Flam. Liq. 2, H225	F F, R11	[1]	10 <= x % < 25

Informatie over de bestanddelen

[1] Stoffen waarvoor grenswaarden op de werkplek gelden.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

In het algemeen in geval van twijfel of wanneer symptomen aanhouden een arts raadplegen.

Een bewusteloze persoon NOOIT iets via de mond toedienen.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inademing:

De betreffende persoon in de frisse lucht brengen.

Veel frisse lucht toevoeren en veiligheidshalve een arts raadplegen.

Bij overmatige inademing, de patiënt in de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatig beademen en medische hulp inroepen. Wanneer de persoon bewusteloos is, deze in een stabiele zijligging houden en een ambulance laten komen.

Na contact met de ogen:

Gedurende 15 minuten grondig spoelen met zacht, schoon water, waarbij de oogleden van het oog verwijderd gehouden worden.

Direct een arts raadplegen.

Na contact met de huid:

Verontreinigde kleding en huid direct gedurende 15 minuten met water of een fysiologische keukenzoutoplossing spoelen. Een gespecialiseerde arts raadplegen.

Bij irritatie of aanhoudende aantasting van een groot oppervlak een arts raadplegen.

De huid grondig wassen.

Na inslikken:

Bij inslikken van een kleine hoeveelheid (niet meer dan een slok) de mond met water spoelen, een arts raadplegen en de patiënt rustig houden. Geen braken opwekken.

Een arts raadplegen en deze het etiket tonen.

In geval van abusievelijk inslikken, een arts raadplegen. Deze kan beoordelen of eventuele monitoring en behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is. Het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bij contact met de huid: irriterend voor huid en slijmvliezen.

Bij contact met de ogen: irriterend.

Duizeligheid, sufheid, hoofdpijn, misselijkheid en verminderd coördinatievermogen.

Ogen: kan omkeerbare irritaties, pijn en roodheid veroorzaken.

Misselijkheid. Braken. Diarree. NA INSLIKKEN VAN GROTE HOEVEELHEDEN: hoofdpijn, Dehydratatie. Hartrit-mestoornissen.

Verandering in de bloedspiegel/bloedsamenstelling. Verminderde nierfunctie.

- 4.3. Advies over onmiddellijke maatregelen door een arts of speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Ontvlambaar.

Voor kleine branden zijn bluspoeder, kooldioxide en andere blusgassen geschikt.

5.1. Blusmiddelen

Verpakkingen in de buurt van vuur afkoelen, om explosie door druk te voorkomen.

Geschikte blusmiddelen

In geval van brand:

- sproeiwater of sproeinevel
- water met toegevoegde waterfilmvormende blusmiddelen
- halonen
- schuim
- multifunctioneel ABC-poeder
- BC-poeder
- kooldioxide (CO₂)

Voorkom dat blusmiddelen in de riolering of in open water terechtkomen.

Ongeschikte blusmiddelen

Bij brand niet blussen met:

- waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Door een brand ontstaat vaak dichte, zwarte rook. Het inademen van ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Rook niet inademen.

Bij brand kunnen de volgende stoffen worden gevormd:

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO₂)

Ontleedt zich bij stijgende temperatuur: vorming van giftige/bijtende/ontvlambare gassen/dampen (acroleïne). CO en CO₂ bij verbranding.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Vanwege de toxiciteit van de bij thermische ontleding van de producten vrijkomende gassen moeten hulpverleners over autonome, isolerende adembeschermingstoestellen beschikken.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Zie de onder punt 7 en 8 genoemde veiligheidsmaatregelen.

Voor personeel dat niet voor noodgevallen is opgeleid

Omdat het mengsel organische oplosmiddelen bevat, ontstekingsbronnen verwijderen en de ruimte goed ventileren.

Voor hulpverleners

De hulpverleners moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie punt 8) dragen.

6.2. Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu

Zich verspreidend materiaal dat niet ontvlambaar materiaal bevat, zoals zand, aarde, vermiculiet en diatomee-naarde, opzuigen en in vaten afvoeren.

Weglopen in de riolering of in open water altijd vermijden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij voorkeur met een reinigingsmiddel reinigen; het gebruik van oplosmiddelen vermijden.

Recycling: de gemorste vloeistof met zand of andere inerte materialen opzuigen. Explosieveilige apparaten gebruiken. Afval in gesloten en luchtdichte containers bewaren.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8.2

Verwijdering: zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

De voorschriften voor opslagruimtes gelden ook voor werkplaatsen waarin met het mengsel wordt gewerkt.

7.1. Advies voor een veilig gebruik van het mengsel

Na elk gebruik de handen wassen.

Voor voldoende ventilatie zorgen, met name in afgesloten ruimtes.

Voorkomen van brand:

In goed geventileerde ruimtes gebruiken.

De dampen zijn zwaarder dan lucht. Ze kunnen zich over de vloer verspreiden en vormen in combinatie met lucht explosiegevaarlijke mengsels.

Voorkom vorming van ontvlambare of explosieve concentraties in de lucht en overschrijding van de grenswaarden voor de werkplek.

Vermijd ophoping van elektrostatische lading met verbindingen naar de aarde.

Het mengsel kan een elektrostatische lading opbouwen: bij overgieten altijd op de vloer zetten. Draag antistatische schoenen en kleding en let op geleidende vloeren.

Het mengsel alleen gebruiken in ruimtes waarin open licht en andere ontstekingsbronnen uit de buurt worden gehouden en elektrische apparatuur is afgeschermd.

De container goed afgesloten houden en verwijderd houden van warmtebronnen, vonken en open vuur.

Geen gereedschappen gebruiken die vonken kunnen veroorzaken. Niet roken.

Toegang voor onbevoegde personen verbieden.

Aanbevolen uitrusting en werkwijze:

Zie rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Houd u aan de op het etiket vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren.

Niet-toegestane zaken:

Roken, eten en drinken is verboden in de ruimtes waarin het mengsel wordt gebruikt.

7.2. Noodzakelijke voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen gegevens beschikbaar.

Opslag

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Container goed gesloten houden en op een droge, goed geventileerde plaats bewaren.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet blootstellen aan direct zonlicht.

Maatregelen nemen tegen elektrostatisch opladen.

De vloer moet ondoorlaatbaar zijn en moet een opvangbak vormen, zodat in geval van abusievelijk vrijkomen geen vloeistof kan weglopen.

Verpakking

Altijd bewaren in containers die van hetzelfde materiaal zijn gemaakt als de originele containers.

Aanbevolen verpakkingswijzen:

- jerrycans

- vaten

Geschikt verpakkingsmateriaal:

- polyethyleen

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Grenswaarden op de werkplek:

- ACGIH TLV (Amerikaanse conferentie van industriële hygiënist, grenswaarden, 2010):

CAS	TWA:	STEL:	Bovengrens:	Definitie:	Criteria:
56-81-5	10 mg/m ³	-	-	-	-
64-17-5	1000 ppm	-	-	-	-

- Duitsland - AGW (BAuA - TRGS 900, 21-06-2010):

CAS	VME:	VME:	Overschrijding	Opmerkingen
64-17-5	500 ml/m ³	960 mg/m ³	2(II)	DFG. Y

- Frankrijk (INRS - ED984: 2012)

CAS	VME ppm:	VME mg/m ³ :	VLE ppm:	VLE mg/m ³ :	Opmerkingen:	TMP-Nr.:
56-81-5	-	10	-	-	-	-
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84

8.2. Beheersing van blootstelling

Afzonderlijke veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbool/symbolen voor het verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):



schone en goed onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen op een schone plek, ver van de werkplek, bewaren.

Tijdens het werk niet eten, drinken of roken. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen alvorens deze opnieuw te dragen. Voor voldoende ventilatie zorgen, vooral in afgesloten ruimtes.

- Bescherming van ogen/gezicht

Contact met de ogen vermijden.

Veiligheidsbril ter bescherming tegen vloeistofspatten dragen.

Bij elk gebruik moet een veiligheidsbril conform de norm EN166 worden gedragen.

- Handschoenen

Tijdens werkzaamheden geschikte veiligheidshandschoenen dragen, wanneer er van langdurig of herhaaldelijk contact met de huid sprake is.

Aanbevolen handschoenen:

- nitrilrubber (acrylnitril-butadien-copolymeer (NBR))

- Lichaamsbescherming

Het personeel moet werkkleding dragen die regelmatig wordt gewassen.

Na contact met het product moeten alle betreffende lichaamsdelen worden gewassen.

- Adembescherming

FFP masker:

draag een filterend gelaatstuk voor eenmalig gebruik tegen aerosols conform de norm NF EN149.

Klasse:

- FFP1

Filter tegen gas en damp (gecombineerd filter) conform NF EN14387:

- A1 (bruin)

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over de fundamentele fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene informatie

Aggregatietoestand: vloeibaar.
Bijna reukloos
Rozekleurig

Belangrijke informatie voor gezondheid, veiligheid en milieu

pH-waarde: niet van toepassing.
Kookpunt: onbepaald.
Vlampunt: $23\text{ °C} \leq \text{FP} \leq 55\text{ °C}$
Dampdruk (50 °C): niet van toepassing.
Dichtheid: > 1
Oplosbaarheid in water: oplosbaar.
Smeltpunt: onbepaald.
Zelfontbrandingspunt: onbepaald.
Ontledingspunt: onbepaald.

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Kan na een temperatuurstijging ontleden: vorming van giftige/bijtende/ontvlambare gassen/dampen (acroleïne).

Vorming van CO en CO₂ bij verbranding. Kan door een stijging van temperatuur polymeriseren. Reageert zeer heftig met oxidatiemiddelen.

(hoog): brand-/explosierisico (verhoogd). Reageert met (enkele) zuren: brand-/explosierisico (verhoogd). Reageert met salpeterzuur en vormt nitroglycerine (zeer explosief).

10.2. Chemische stabiliteit

Dit mengsel is bij de in rubriek 7 geadviseerde hantering en opslag stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Wanneer het mengsel aan hoge temperaturen wordt blootgesteld, kunnen er gevaarlijke ontledingsproducten vrijkomen, zoals kooldioxide, koolmonoxide, rook en stikstofoxide.

Reacties bij aanwezigheid van sterke zuren en oxidatiemiddelen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Apparaten die mogelijk een vlam vormen of metalen oppervlakken sterk kunnen verhitten (bijv. branders, elektrische lichtbogen, ovens ...) mogen niet op het terrein worden gebruikt.

Vermijd:

- elektrostatisch opladen
- verhitting
- hitte
- vuur en hete oppervlakken

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Uit de buurt houden van:

- sterke zuren,
- sterke oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Door thermische afbraak kunnen de volgende stoffen vrijkomen/gevormd worden:

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO₂)

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Spatten in de ogen kunnen tot irritatie en omkeerbare beschadiging leiden.

11.1.1. Bestanddelen

Acute toxiciteit:

GLYCERINE (CAS: 56-81-5)

Orale toediening:	DL50 = 12.600 mg/kg
	Soort: Rat
Percutane toediening:	DL50 > 10.000 mg/kg
	Soort: Konijn

11.1.2. mengsel

Er is geen toxicologische informatie voor het mengsel beschikbaar.

Monografie(ën) IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek):

CAS 64-17-5: IARC-groep 1: Carcinogeen bij mensen

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

12.1.1. Bestanddelen

GLYCERINE (CAS: 56-81-5)

Toxiciteit voor vissen:	CL50 = 54.000 mg/l
	Soort: Salmo gairdneri
	Blootstellingsduur: 96 h
Toxiciteit voor schaaldieren:	CE50 = 10.000 mg/l
	Soort: Daphnia magna
	Blootstellingsduur: 24 h

12.1.2. Mengsels

Er is geen informatie over de aquatische toxiciteit van het mengsel beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddelen

GLYCERINE (CAS: 56-81-5)

Chemisch zuurstofverbruik:	COB = 1,16 g/g
	ISO 15705 (Bepaling van het chemische zuurstofverbruik (ST-CSB) - Cuvettentest
Biochemisch zuurstofverbruik (5 dagen): BSB5 = 0,87 g/g	
	Biologische afbreekbaarheid: snel afbreekbaar.
	BSB5/CSB = 0,75

12.3. Bioaccumulatiepotentieel

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling

Wordt niet als PBT of vPvB beschouwd

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Vakkundige afvoer van het mengsel en/of de containers van het mengsel moet overeenkomstig richtlijn 2008/98/EG plaatsvinden.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet via de riolering of naar open water afvoeren.

Afval:

Afval moet zonder gevaar voor de menselijke gezondheid en zonder schade aan het milieu worden afgevoerd. Risico's voor water, lucht, bodem, fauna en flora moeten worden vermeden.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, moet afval bij voorkeur door een gespecialiseerd afvalverwijderingsbedrijf worden gerecycled of afgevoerd.

De bodem of het water niet met afval verontreinigen en afval niet in het milieu achterlaten.

Verontreinigde verpakkingen:

Containers helemaal leeg maken. Het etiket op de container laten zitten.

De verpakkingen via een gecertificeerd afvalverwijderingsbedrijf afvoeren.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product moet overeenkomstig de ADR-bepalingen voor het wegverkeer, RID voor het spoor, IMDG voor de zee en ICAO/IATA voor luchttransport (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2012) worden vervoerd.

14.1. VN-nummer

1993

14.2. VN-verzendetikettering

UN1993 = ONTVLAMBARE, VLOEIBARE STOF, N.E.G.
(ethylalcohol)

14.3. Transportgevarenklassen

- Indeling: 3



14.4. Verpakkingsgroep

III

14.5. Milieugevaren

-

14.6. Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

ADR/RID	Klasse	Code	Groep	GZ	EmS	LQ	Dispo.	EQ	Cat.	Tunnel
	3	F1	III	3	30	5 L	274 601 640EE	E1	3	D/E
IMDG	Klasse	2. GZ-Nr.	Groep	LQ	EmS	Dispo.		EQ		
	3	-	III	5 L	F-E,S-E	223 274 955		E1		
IATA	Klasse	2. GZ-Nr.	Groep	Passagier	Passagier	Vracht		Vracht	Opm.	EQ
	3	-	III	355	60 L	366		220 L	A3	E1
	3	-	III	Y344	10 L	-		-	A3	E1

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvorschriften/specifieke wetgeving voor de stof of het mengsel

- Informatie over de indeling en etikettering zie rubriek 2:

De volgende reglementen zijn in aanmerking genomen:

- Richtlijn 67/548/EEG en de wijzigingen daarop
 - Richtlijn 1999/45/EG en de wijzigingen daarop
 - EG-verordening nr. 1272/2008 in de door EG-verordening nr. 286/2011 gewijzigde versie
 - Informatie op de verpakking:
Geen gegevens beschikbaar.
 - Bijzondere bepalingen:
Behoudens de detergentiaverordening 648/2004.
 - Tabel met beroepsgerelateerde aandoeningen volgens de Franse arbeidswet:
- TMP-nr. Aanduiding
- 84 Aandoeningen die door vloeibare, organische oplosmiddelen voor professioneel gebruik worden veroorzaakt:
- 84 Vloeibare of verzadigde cyclische of onverzadigde alifatische koolwaterstoffen en mengsels daarvan; vloeibare halogeenkoolwaterstoffen; nitro-derivaten van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen, glycolen, glycolether; ketonen; aldehyden; alifatische en cyclische ethers zoals tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en dimethylacetamine; acetonitriël en propionitriël, pyridine; dimethylsulfon, dimethylsulfoxide.
- Lijst van geclassificeerde installaties (versie 28 (november 2012)):

ICPE-nr.	Omschrijving van de rubriek	Cat-	Ra-
1431	Ontvlambare vloeistoffen (industriële productie, inclusief verwerking van olie en derivaten daarvan, ontzwaveling)	A	3
1432	Ontvlambare vloeistoffen (opgeslagen in door xxx geproduceerde tanks). 1. Wanneer de opgeslagen hoeveelheid van de in rubriek 1430 genoemde ontvlambare vloeistoffen c) voor categorie B groter is dan of gelijk is aan 10.000 t, waaronder benzine, inclusief nafta en kerosine, met een vlamptpunt onder 55 °C (inclusief vliegtuigbenzine) 2. Opslag van ontvlambare vloeistoffen conform rubriek 1430: a) met een equivalente totale capaciteit van meer dan 100 m3, b) met een equivalente totale capaciteit van meer dan 10 m3, maar minder dan of maximaal 100 m3.	AS A DC	4 2
1433	A. - Eenvoudige koudmenginstallaties: Wanneer de volgende totale equivalente hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen van de referentiecategorie (coëfficiënt 1 conform rubriek 1430) aanwezig is: a) meer dan 50 t b) meer dan 5 t, maar minder dan 50 t B. - Overige installaties Wanneer de volgende totale equivalente hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen van de referentiecategorie (coëfficiënt 1 conform rubriek 1430) aanwezig is: a) meer dan 10 t b) meer dan 1 t, maar minder dan 10 t	A DC A DC	2 2
1434	Ontvlambare vloeistoffen (vulinstallatie of distributie-installatie met uitzondering van tankstations conform rubriek 1435) 1. Vulinstallaties voor tankvoertuigen en mobiele containers, bij equivalente maximale doorstroomcapaciteit van de installatie voor ontvlambare vloeistoffen van de referentiecategorie (coëfficiënt 1): a) groter dan of gelijk aan 20 m3/h b) groter dan 1 m3/h, maar kleiner dan 20 m3/h 2. Laad- of losvoorzieningen, die bedoeld zijn voor de opslag van ontvlambare vergunningplichtige vloeistoffen	A DC A	1 1

Categorie = A: Toelating, E: Registratie, D: Identificatie, S: Bouwplicht, C: wordt regelmatig getest conform artikel L. 512-11 van de milieuwet.

Radius = zichtradius in kilometer.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

De arbeidsomstandigheden van de gebruiker zijn ons niet bekend. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze kennis en op nationale en Europese regelgeving.

Het mengsel mag niet zonder voorafgaande schriftelijke handelingsinstructies voor andere doeleinden dan die in rubriek 1 zijn aangegeven, worden gebruikt.

Het is steeds de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om aan de plaatselijke wetten en voorschriften te voldoen.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad moet als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot het mengsel worden gezien en niet als garantie van de eigenschappen ervan.

Overeenkomstig de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en de wijzigingen daarop.

Gevarensymbolen:

Ontvlambaar

Risico-informatie:

R 10 Ontvlambaar.

Veiligheidsinstructies:

S 41 Bij brand en/of een explosie geen rook inademen.

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 16 Verwijderd houden van open vuur en ontstekingsbronnen - niet roken.

Tekst van de in rubriek 3 genoemde H-, EUH- en R-zinnen:

H225 Vloeistof en damp licht ontvlambaar.

R 11 Licht ontvlambaar.

Afkortingen:

ADR: Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

IMDG: Internationale overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over zee.

IATA: Internationale vereniging voor luchttransport.

ICAO: Internationale burgerluchtvaartorganisatie

RID: Voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor.

WGK: Watergevarenklasse.

GHS02: Vuur.