3855/1 TS Bits Pozidriv, RVS, PZ 3 x 25 mm

Bits voor Pozidriv-schroeven



GTIN:	4013288111036	**Afmetingen:**	25x7x7 mm
Onderdeelnr.:	05071022001	**Gewicht:**	6 g
Artikelnummer:	3855/1 TS PZ	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode


Hoogwaardige RVS bits voor Pozidriv*-schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_1_ts_pz.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits voor Pozidriv-schroeven

Vlieg-roest



RVS heeft de eigenschap niet te roesten. Worden RVS-elementen of- schroeven met conventioneel gereedschap verwerkt, die uit gewoon staal zijn geproduceerd, dan kunnen er kleine deeltjes van dit conventioneel gereedschap achterblijven en roesten. Deze zogenaamde vlieg-roest kan, naast de optische, ook constructieve schade veroorzaken. Dit kan hoge nabewerkingskosten als gevolg hebben. Door het gebruik van RVS-gereedschap kan deze vliegroest worden vermeden.

RVS-bits



Door het gebruik van RVS-bits wordt het ontstaan van vliegroest op RVS-schroeven of RVS-oppervlakten voorkomen. Wordt RVS met conventioneel gereedschap verwerkt, dan laat dit gereedschap kleine deeltjes achter, die onder invloed van zuurstof begint te roesten.

RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard




Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

Bits met torsiezone



Torsion Bits verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_1_ts_pz.html

Wera - 3855/1 TS PZ
05071022001 - 4013288111036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3855/1 TS Bits Pozidriv, RVS, PZ 3 x 25 mm

Bits voor Pozidriv-schroeven

Andere varianten in deze productreeks:

		mm	inch
05071020001	PZ 1	25	1
05071021001	PZ 2	25	1
05071022001	**PZ 3**	**25**	**1**

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_1_ts_pz.html

Wera - 3855/1 TS PZ
05071022001 - 4013288111036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de