



# Viscotene (Aerosol)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

MSDS Versie: E03.02

Datum van uitgave: 21/04/2015

Blend Versie: 3

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Viscotene (Aerosol)  
Productcode : W80179

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Functie of gebruikscategorie : Smeermiddelen en additieven

##### 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Wynn's Belgium  
Industriepark-West 46  
9100 Sint-Niklaas - Belgium  
T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56  
[msds@wynns.eu](mailto:msds@wynns.eu) - [www.wynns.be](http://www.wynns.be)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : BIG: +32(0)14/58.45.45

##### Land

Belgique/België

Nederland

##### Organisatie/Bedrijf

Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum  
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid

Nationaal Vergiftigingen Informatie  
Centrum

##### Adres

Rue Bruyn 1  
1120 Bruxelles/Brussel

Huispostnummer B.00.118  
PO Box 85500  
3508 GA Utrecht

##### Noodnummer

+32 70 245 245

+31 30 274 88 88  
Uitsluitend bestemd om  
professionele  
hulpverleners te  
informereren bij acute  
vergiftigingen

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H336  
Aquatic Chronic 2 H411

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

##### Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG [DSD] of 1999/45/EG [DPD]

F+; R12  
N; R51/53  
R66  
R67

Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS09

Signaalwoord (CLP)

: Gevaar

# Viscotene (Aerosol)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevarenaanduidingen (CLP)      | : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol<br>H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting<br>H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie<br>H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken<br>H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EUH zinnen                     | : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP) | : P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden<br>P280 - beschermende handschoenen, oogbescherming dragen<br>P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken<br>P102 - Buiten het bereik van kinderen houden<br>P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken<br>P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten<br>P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden<br>P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F |

### 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stof

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsel

| Naam                                                      | Productidentificatie                                                                                           | % w     | Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG                                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische | (EG nr) 920-750-0<br>(REACH-nr) 01-2119473851-33                                                               | 25 - 50 | F; R11<br>N; R51/53<br>Xn; R65<br>R66<br>R67                                          |
| Propan                                                    | (CAS-nr) 74-98-6<br>(EG nr) 200-827-9<br>(EU-Identificatienummer) 601-003-00-5<br>(REACH-nr) 01-2119486944-21  | 10 - 25 | F+; R12                                                                               |
| n-Butaan                                                  | (CAS-nr) 106-97-8<br>(EG nr) 203-448-7<br>(EU-Identificatienummer) 601-004-00-0<br>(REACH-nr) 01-2119474691-32 | 10 - 25 | F+; R12                                                                               |
| Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy-      | (CAS-nr) 9003-13-8<br>(EG nr) 500-003-1<br>(REACH-nr) 01-2119492302-43                                         | 1 - 2,5 | Xn; R22<br>Xi; R36/38                                                                 |
| phosphoric acid, isotridecyl ester                        | (CAS-nr) 52933-07-0<br>(EG nr) 258-261-3                                                                       | 1 - 2,5 | Xi; R41                                                                               |
| Naam                                                      | Productidentificatie                                                                                           | % w     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                 |
| koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische | (EG nr) 920-750-0<br>(REACH-nr) 01-2119473851-33                                                               | 25 - 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Propan                                                    | (CAS-nr) 74-98-6<br>(EG nr) 200-827-9<br>(EU-Identificatienummer) 601-003-00-5<br>(REACH-nr) 01-2119486944-21  | 10 - 25 | Flam. Gas 1, H220                                                                     |
| n-Butaan                                                  | (CAS-nr) 106-97-8<br>(EG nr) 203-448-7<br>(EU-Identificatienummer) 601-004-00-0<br>(REACH-nr) 01-2119474691-32 | 10 - 25 | Flam. Gas 1, H220                                                                     |
| Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy-      | (CAS-nr) 9003-13-8<br>(EG nr) 500-003-1<br>(REACH-nr) 01-2119492302-43                                         | 1 - 2,5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                |
| phosphoric acid, isotridecyl ester                        | (CAS-nr) 52933-07-0<br>(EG nr) 258-261-3                                                                       | 1 - 2,5 | Eye Dam. 1, H318                                                                      |

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16

# Viscotene (Aerosol)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Houd de vitale functies in de gaten. Houd het rustende slachtoffer in een halfzittende houding. Buiten bewustzijn: zorg voor vrije luchtwegen. Bij ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof. Bij hartstilstand: reanimeer het slachtoffer. Bij shock: bij voorkeur: rugligging met de benen omhoog. Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie. Blijf het slachtoffer voortdurend observeren. Verleen psychologische bijstand. Voorkom afkoeling door het slachtoffer toe te dekken (niet opwarmen). Houd het slachtoffer rustig, vermijd lichamelijke inspanning. Indien nodig een arts raadplegen. |
| EHBO na inademing           | : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EHBO na contact met de huid | : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en vervolgens afspoelen met warm water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EHBO na contact met de ogen | : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Wegens aerosolverpakking is het inslikken van grote hoeveelheden onwaarschijnlijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                          |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/letsels                        | : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Irriterend voor de ogen.                    |
| Symptomen/letsels na inademing           | : Depressie van het centraal zenuwstelsel, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, verlies van coördinatievermogen. Misselijkheid. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| Symptomen/letsels na contact met de huid | : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                                                                                     |
| Symptomen/letsels na contact met de ogen | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                                                                           |

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Verneveld water. AFFF-schuim. ABC-poeder. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.          |

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgevaar    | : Zeer licht ontvlambare aerosol. Brand- of ontplofingsgevaar bij verwarming.      |
| Explosiegevaar | : Geen direct explosiegevaar. Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. |

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Bij kans op fysische explosie: blussen/koelen vanuit dekking. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                             |

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. beschermende kleding. Bij groot lek of in gesloten ruimte: ademluchttoestel.                                                                                                                                                                                                                        |
| Noodprocedures       | : Gevarenzone afbakenen. Motoren afzetten en verboden te roken. Deuren en ramen van omliggende gebouwen afsluiten. Lager gelegen ruimten afdichten. Bij brand/hitte: boven de wind blijven. Vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken. De verontreinigde omgeving mechanisch ventileren. Geen open vuur, geen vonken en niet roken. Verontreinigde kleding reinigen. |

# Viscotene (Aerosol)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.  
Noodprocedures : De ruimte ventileren.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Voorkom lozing in het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen.  
Reinigingsmethodes : Kleine hoeveelheden gemorste vloeistof: opnemen met een niet-brandbaar absorberend materiaal en opscheppen in een vat voor afvalverwijdering. Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen. Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : In overeenstemming met de wettelijke voorschriften en bepalingen. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
Hygiënische maatregelen : Een goede persoonlijke hygiëne toepassen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen : Vereist geen specifieke of bijzondere technische maatregelen.  
Opslagvoorwaarden : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
Opslagtemperatuur : ≤ 45 °C  
Hitte- en ontvlammingsbronnen : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken.  
Verbod op gemengde opslag : Verwijderd houden van sterke zuren en sterke oxidatiemiddelen.  
Opslagplaats : Brandveilige opslagruimte. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften en bepalingen. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Ventilatie over de vloer.  
Bijzondere voorschriften voor de verpakking : In overeenstemming met de wettelijke voorschriften en bepalingen. correct geëtiketteerd.  
Verpakkingsmateriaal : Drukgasverpakkingen (aerosolverpakkingen).

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Viscotene (Aerosol)

|    |                                 |                       |
|----|---------------------------------|-----------------------|
| EU | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )  | 221 mg/m <sup>3</sup> |
| EU | IOELV TWA (ppm)                 | 50 ppm                |
| EU | IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> ) | 442 mg/m <sup>3</sup> |
| EU | IOELV STEL (ppm)                | 100 ppm               |
| EU | Aantekeningen                   | Xyleen                |

#### Propana (74-98-6)

|        |                   |          |
|--------|-------------------|----------|
| België | Grenswaarde (ppm) | 1000 ppm |
|--------|-------------------|----------|

#### n-Butaan (106-97-8)

|        |                   |          |
|--------|-------------------|----------|
| België | Grenswaarde (ppm) | 1000 ppm |
|--------|-------------------|----------|

# Viscotene (Aerosol)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar het risico van blootstelling bestaat. Vereist geen specifieke of bijzondere technische maatregelen. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Veiligheidsbril. Handschoenen.



Bescherming van de handen : Neopreen. Nitrilrubber. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. De doorbraaktijd van het handschoenmateriaal dient in overleg met de fabrikant vastgesteld te worden.

Overige informatie : Doorbraaktijd: >30'. dikte van het handschoenenmateriaal >0.1 mm.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fysische toestand                              | : Vloeibaar                 |
| Voorkomen                                      | : Aërosol.                  |
| Kleur                                          | : Geen gegevens beschikbaar |
| Geur                                           | : karakteristiek.           |
| Geurdrempelwaarde                              | : Geen gegevens beschikbaar |
| pH                                             | :                           |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar |
| brekingsindex                                  | :                           |
| Smeltpunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar |
| Vriespunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar |
| Kookpunt                                       | : 100 - 227 °C              |
| Vlampunt                                       | : < 0 °C                    |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : 250 °C                    |
| Ontledingstemperatuur                          | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Geen gegevens beschikbaar |
| Dampspanning                                   | : 8530 hPa                  |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C              | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar |
| Dichtheid @20°C                                | : 824 kg/m <sup>3</sup>     |
| Oplosbaarheid                                  | : Niet oplosbaar in water.  |
| Log Pow                                        | : Geen gegevens beschikbaar |
| Log Kow                                        | : Geen gegevens beschikbaar |
| Viscositeit, kinematisch @40°C                 | : Geen gegevens beschikbaar |
| Viscositeit, dynamisch @40°C                   | : Geen gegevens beschikbaar |
| Viscositeit                                    | :                           |
| Viscositeitsindex                              | :                           |
| Ontploffingseigenschappen                      | : Geen gegevens beschikbaar |
| Oxiderende eigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar |
| Explosiegrenzen                                | : Geen gegevens beschikbaar |

### 9.2. Overige informatie

Aanvullende informatie : Fysische en chemische eigenschappen van het actieve materiaal zonder drijfgas. De fysische en chemische gegevens in deze sectie zijn typische waarden voor dit product en zijn niet bedoeld als productspecificaties.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Viscotene (Aerosol)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden. Zeer licht ontvlambare aerosol. Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. Verwijderd houden van sterke zuren en sterke oxidatiemiddelen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verbranding: vorming van schadelijke/irriterende gasen/dampen. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

#### Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], $\alpha$ -butyl- $\omega$ -hydroxy- (9003-13-8)

ATE CLP (oraal) 500,000 mg/kg lichaamsgewicht

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen : Kan bij hoge concentraties een bedwelmende werking hebben.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Geen gegevens beschikbaar. Dit product bevat gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu.

Ecologie - water : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

# Viscotene (Aerosol)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Houder onder druk - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Naar een erkende afvalverwerker afvoeren. Voorkom lozing in het milieu.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

#### 14.1. VN-nummer

VN-nr (ADR) : 1950

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR) : SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)

Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1, (D), GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

Klasse (ADR) : 2

Aanvullend risico (IMDG) : 2.1

Aanvullend risico (IATA) : 2.1

Gevaarsetiketten (ADR) : 2.1



#### 14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

#### 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk :



Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### 14.6.1. Landtransport

Classificeringscode (ADR) : 5F

Bijzondere Bepalingen (ADR) : 190, 327, 344, 625

Transportcategorie (ADR) : 2

Code tunnelbeperking (ADR) : D

Beperkte hoeveelheden (ADR) : 1I

##### 14.6.2. Transport op open zee

EmS nummer (1) : F-D, S-U

##### 14.6.3. Luchttransport

Instructie "cargo" (ICAO) : 203

Instructie "passenger" (ICAO) : 203/Y203

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van toepassing

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen enkele REACH stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII

Viscotene (Aerosol) staat niet op de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

# Viscotene (Aerosol)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 15.1.2. Nationale voorschriften

Waterbedreigingsklasse (WGK) : 2 - waterbedreigend

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Acute orale toxiciteit, Categorie 4                                                                                           |
| Aerosol 1           | Aerosol, Category 1                                                                                                           |
| Aquatic Chronic 2   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                                                       |
| Asp. Tox. 1         | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                                                  |
| Eye Dam. 1          | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                                                   |
| Eye Irrit. 2        | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                                                   |
| Flam. Gas 1         | Ontvlambare gassen, Categorie 1                                                                                               |
| Flam. Liq. 2        | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                                                                                         |
| Skin Irrit. 2       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                                          |
| STOT SE 3           | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking                                 |
| H220                | Zeer licht ontvlambaar gas                                                                                                    |
| H222                | Zeer licht ontvlambare aerosol                                                                                                |
| H225                | Licht ontvlambare vloeistof en damp                                                                                           |
| H229                | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting                                                                            |
| H302                | Schadelijk bij inslikken                                                                                                      |
| H304                | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt                                                      |
| H315                | Veroorzaakt huidirritatie                                                                                                     |
| H318                | Veroorzaakt ernstig oogletsel                                                                                                 |
| H319                | Veroorzaakt ernstige oogirritatie                                                                                             |
| H336                | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken                                                                                  |
| H411                | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen                                                          |
| R11                 | Licht ontvlambaar                                                                                                             |
| R12                 | Zeer licht ontvlambaar                                                                                                        |
| R22                 | Schadelijk bij opname door de mond                                                                                            |
| R36/38              | Irriterend voor de ogen en de huid                                                                                            |
| R41                 | Gevaar voor ernstig oogletsel                                                                                                 |
| R51/53              | Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken |
| R65                 | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken                                                                          |
| R66                 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken                                                       |
| R67                 | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken                                                                        |
| F                   | Licht ontvlambaar                                                                                                             |
| F+                  | Zeer licht ontvlambaar                                                                                                        |
| N                   | Milieugevaarlijk                                                                                                              |
| Xi                  | Irriterend                                                                                                                    |
| Xn                  | Schadelijk                                                                                                                    |

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.