3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS, 2 x 101 mm

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven



GTIN:	4013288185808	**Afmetingen:**	93x17x4 mm
Onderdeelnr.:	05022661001	**Gewicht:**	6 g
Artikelnummer:	3950 SPKL Multicolour	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- RVS stiftsleutels voorkomen vliegroest bij RVS schroeven
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat
- Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Hoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ‘om de hoek‘ te schroeven. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte. In nagenoeg onverslijtbare stiftsleutel-clip.

Weblink
https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



RVS stiftsleutels



RVS stiftsleutels, sleutels met de vereiste hardheid voorkomen vliegroest.

Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

Stiftsleutels met een thermoplastische hoes



De stiftsleutels hebben een thermoplastische hoes (SPKL) en zijn vervaardigd uit gemakkelijk vast te houden rond materiaal. De hoes zorgt er tevens voor dat er bij lage temperaturen veilig gewerkt kan worden. De speciale BlackLaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een hoge bescherming tegen corrosie. De sterk contrasterende opdruk op de mantel zorgt ervoor dat u de juiste maat gemakkelijk vindt.

Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Weblink
https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour
05022661001 - 4013288185808

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Andere varianten in deze productreeks:

		 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022660001	iceblue	1.5	90	14	3 1/2	9/16
05022661001	**tuerkis**	**2.0**	**101**	**16**	**4**	**5/8**
05022662001	leuchtgruen	2.5	112	19	4 7/16	3/4
05022663001	leuchtpink	3.0	123	21	4 7/8	27/32
05022664001	gelb	4.0	137	24	5 3/8	1
05022665001	leuchtorange	5.0	154	27	6 1/16	1 1/16
05022666001	rot	6.0	172	31	6 3/4	1 1/4
05022667001	pink	8.0	195	37	7 11/16	1 7/16
05022668001	blau	10.0	224	42	9	1 11/16

Weblink
https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour
05022661001 - 4013288185808

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de