# 165 iSS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep, # 2 x 100 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288179401 | **Afmetingen:** | 178x33x33 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05020134001 | **Gewicht:** | 68 g |
| **Artikelnummer:** | 165 iSS PZ/S | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82054000 |

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met gereduceerde kling- en greepdiameter

VDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde kling- en greepdiameter, om ook diepliggende schroeven te kunnen bereiken op plaatsen waar weinig ruimte is. Met meervoudige Kraftform Plus-greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_165_iss_pz_s.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

### Kruiskop-gereedschap



Onmisbaar voor het gebruik bij klemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc: De profielcombinatie van Sleuf en Phillips of Sleuf en Pozidriv.

### De superslanke schroevendraaiers voor elektriciens




De superslanke schroevendraaiers voor werken op beperkte ruimte. Niet alleen de klingen hebben een geringere diameter, ook de handgrepen zijn extra smal.

### Individueel getest




De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.

### Geteste koudslagvastheid




Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij –40 °C de veiligheid gewaarborgd.

### Kraftform meercomponenten greep



Wera produceert de Kraftform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van handpositie is hierdoor mogelijk.

### Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

### Handgreepcodering




De markering van de handgreep met schroevensymbool en grootte van de schroef maakt het makkelijk om de schroevendraaier in de gereedschapstas of op de werkplek te vinden.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_165_iss_pz_s.html

Wera - 165 iSS PZ/S
05020134001 - 4013288179401

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# 165 iSS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep, # 2 x 100 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Andere varianten in deze productreeks:

| | | mm | mm | inch |
|---|---|---|---|---|
| **05020134001** | **# 2** | **100** | **98** | **4** |
| 05020132001 | # 1 | 80 | 81 | 3 1/8 |

**Weblink**

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_165_iss_pz_s.html

Wera - 165 iSS PZ/S

05020134001 - 4013288179401

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de