# 160 i VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier, 0.8 x 4 x 100 mm

## Kraftform Plus – Serie 100 VDE



| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288027252 | **Afmetingen:** | 198x33x33 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05006115001 | **Gewicht:** | 52 g |
| **Artikelnummer:** | 160 i VDE | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82054000 |

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Conisch blad, lasertip

Wera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. De punt van Wera Lasertip-schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak 'bijt' zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. "Take it easy"-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_vde.html

Wera - 160 i VDE
05006115001 - 4013288027252

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

### Individueel getest





De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.

### Geteste koudslagvastheid




Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij –40 °C de veiligheid gewaarborgd.

### Lasertip voorkomt wegglijden



Keer op keer gebeurt het dat je bij het schroeven uit de schroef glijdt. Soms worden waardevolle oppervlakten beschadigd of is letsel het gevolg. De punt van de Wera Lasertip-schroevendraaier word met de laser microscopisch fijn opgeruwd. Deze microruwe oppervlakte bijt zich in de schroevenkop vast. Het uitglijden uit de schroef behoort tot het verleden!

### Verminderde drukkracht



Wera Lasertip vermindert de benodigde drukkracht en verhoogt de krachtoverbrenging. Het schroeven word veiliger en comfortabeler.

### Aan de hand aangepast




De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

### Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

### Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_vde.html

Wera - 160 i VDE
05006115001 - 4013288027252

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | inch | inch |
| 05006100001[1] | 0.4 | 2.5 | 80 | 81 | 3/32 | 3 1/8 |
| 05006105001[1] | 0.5 | 3.0 | 100 | 81 | 1/8 | 4 |
| 05006110001 | 0.6 | 3.5 | 100 | 81 | 9/64 | 4 |
| **05006115001** | **0.8** | **4.0** | **100** | **98** | **5/32** | **4** |
| 05006116001 | 0.8 | 4.0 | 150 | 98 | 5/32 | 6 |
| 05006120001 | 1.0 | 5.5 | 125 | 98 | 7/32 | 5 |
| 05006121001 | 1.0 | 5.5 | 200 | 98 | 7/32 | 8 |
| 05006125001 | 1.2 | 6.5 | 150 | 105 | 1/4 | 6 |
| 05006126001 | 1.2 | 6.5 | 200 | 105 | 1/4 | 8 |
| 05006130001 | 1.2 | 8.0 | 175 | 112 | 5/16 | 7 |
| 05006135001 | 1.6 | 8.0 | 200 | 112 | 5/16 | 8 |
| 05006140001 | 1.6 | 10.0 | 200 | 112 | 3/8 | 8 |

1) geen Lasertip punt

**Weblink**
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_vde.html

Wera - 160 i VDE
05006115001 - 4013288027252

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de