

- Bij uitstek toepasbaar voor
- Ook toepasbaar voor

Technische Specificaties																																					
			Verpakkings eenheid	Totale lengte	Vertande lengte	Hoogte	Dikte	Verdanding		Materiaal	RVS	Metaal	Metaalplaat	Metalen buizen	Non Ferro metalen			Aluminium	Stalen buizen/ gegoten buizen	Glasvezel versterkte materialen	PVC/ Kunststof materialen	Kunststof profielen	Hout met spijker	Massief hout	Spaanplaat	Multiplex/ Houtcombinatie materialen	Groen hout	Kalkzandsteen	Poroton	Sandwich materialen/ Cementgebonden spaanplaat	Gipsplaat	Gasbeton	Baksteen	Dakpannen	Gipskarton platen	Keramische tegels	
	Type	Art. Nr.		mm	mm	mm	mm	mm	TPI																												
RVS	RCM30B	752043	3	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●								○																	
	RCM40B	752044	3	200,0	178,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●								○																	
	RCM50B	752045	3	250,0	228,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●								○																	
	RS10	752035	2	115,0	93,5	19,0	1,25	1,4	18	HM/TC	●	○							●																		
METAAL	RM30B	752008	5	150,0	128,5	16,0	0,90	1,0	24	BiM		●	○	○																							
	RM31B	752009	5	150,0	128,5	16,0	0,90	1,8	14	BiM		●	○	○	○		○																				
	RM34B	752012	5	150,0	128,5	19,0	0,90	1,0	24	BiM		●	●	○	○																						
	RM42B	752014	5	225,0	203,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		●	●	○	○																						
	RM36B	752016	5	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	●	○	●		○	○	○																		
	RM11B	752015	5	100,0	78,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●			●		○		○																		
	RPM30B	752018	5	150,0	128,5	19,0	0,90	Progress.	8-14	BiM		●	○	○	●		●		○	○			○														
	RM43B	752017	5	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	○	●	●		○	○	○																		
	RM35B	752013	5	150,0	128,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		●	○	●																							
	RM44B	752021	3	225,0	203,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		●		●	○			○					○														
	RM50B	752019	5	200,0	178,5	19,0	1,25	1,8-2,6	10-14	BiM		●	○	●				○																			
	RM37B	752020	3	150,0	128,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		○		●				●					○														
METAAL + HOUT	RD30B	752022	5	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●	○	●			○		○	○		○									●						
	RD70B	752023	5	305,0	283,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●		●	○		○	○	○	○		○									●						
	RPD40B	752024	5	200,0	178,5	19,0	1,25	Progress.	6-12	BiM		●							○	○		●	○	○						●							
	RD40B	752005	200	225,0	203,5	19,0	0,90	2,5	10	BiM												●															
	RD50B	752028	3	225,0	203,5	22,0	1,60	4,3	6	BiM		○										●	●	●													
	RD32B	752026	5	150,0	128,5	19,0	1,26	4,3	6	BiM									○	●		●	○	○						○							
	RW50B	752027	5	305,0	283,5	19,0	1,25	4,3	6	BiM										○	●		●	●	●					○	○	○					
	RD31B	752025	5	150,0	128,5	19,0	1,25	4,3	6	BiM										○	●	●	●	●	●					○							
HOUT	RW10	752030	5	150,0	128,5	19,0	1,25	4,3	6	HCS										●			●	○													
	RW70	752031	5	305,0	283,5	19,0	1,25	4,3	6	HCS										●			●	○	○												
	RPW80	752033	5	200,0	178,5	19,0	1,25	Progress.	6-10	HCS										○			●	●													
	RW60	752029	5	225,0	203,5	19,0	1,25	8,5	3	HCS																●											
	RW30	752032	5	240,0	218,5	19,0	1,50	5,0	5	HCS																●											
STEEN	RB50	752040	1	240,0	193,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC																		●	●								
	RB70	752041	1	305,0	283,5	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC																		●	●								
	RB90	752042	1	455,0	432,2	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC																		●	●								
SPECIAAL	RW20	752034	5	150,0	128,5	19,0	1,00	4,3	6	HAS																					●				●		
	RC10	752039	2	225,0	203,5	19,0	1,25	Gritted Grain 30		HM/TC									●	○												○	○	○	○	○	
	RS20	752036	2	150,0	128,5	19,0	1,25	4,3	6	HM/TC										●	○									○	●	●	●	○	○		
	RS70	752037	2	305,0	283,5	22,0	1,50	8,5	3	HM/TC										●	●									○	○	●	○	○	○	○	
	RS80	752038	2	400,0	378,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC										●	●									○	○	●	○	○	○	○	