
160 iS VDE geïsoleerde Zaagsnede Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



GTIN:	4013288160089	**Afmetingen:**	181x26x26 mm
Onderdeelnr.:	05006440001	**Gewicht:**	35 g
Artikelnummer:	160 iS	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met gereduceerde klingdiameter

Gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. "Take it easy"-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.


Weblink
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_160_is.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

VDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter




Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie, zo kunnen diepliggende schroefen veerelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

Individueel getest



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.

Geteste koudslagvastheid



Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij –40 °C de veiligheid gewaarborgd.

Kraftform meercomponenten greep



Wera produceert de Kraftform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van handpositie is hierdoor mogelijk.

Aan de hand aangepast




De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Weblink
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_160_is.html

Wera - 160 iS
05006440001 - 4013288160089

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 iS VDE geïsoleerde Zaagsnede Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05006440001	**0.6**	**3.5**	**100**	**81**	**9/64**	**4**
05006441001	0.8	4.0	100	98	5/32	4
05006442001	1.0	5.5	125	98	7/32	5

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_160_is.html

Wera - 160 iS

05006440001 - 4013288160089

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de