




Elephant 230 V elektrische kettingtakels

Artikelnummer 0513009
Type ALH025/250
EAN 8717365001680

De Elephant 230 V elektrische kettingtakels zijn compact en hebben een zeer laag eigen gewicht (aluminium huis). Ruime inzetbaarheid door de hoge inschakelduur in combinatie met een hoge hijssnelheid. Range 100 kg t/m 500 kg.



Technische gegevens

Veilige werklast (kg)	250
Aantal parten	1
lastketting D x T (mm)	4 x 12
Snelheid st.h./fijnhijs (m/min.)	10
Inschakelduur 120 sch/h (%)	30
Vermogen st.h./fijnhijs (kW)	0.6
Stuurspanning (VAC)	230
Max. hijshoogte (m)	30
bedrijfsspanning (V)	230
min. bouwhoogte (mm)	325

FEM 9.511 hijsmotor	1Am
isolatieklasse	B
beschermingsklasse	IP54
Gewicht (kg)	17
A (mm)	233
H min (mm)	325

Standaard levering

3 m hijshoogte (max afstand tussen boven- en onderhaak).
 1,8 m bedieningshoogte met trekontlasting en hangdrukknopkast.
 ALH-directe besturing, ALC-24V besturing behalve noodstop (direct).
 4 m voedingskabel.
 Kunststof kettingmagazijnbak voor 3 en 6 m ketting, vanaf 6 m ketting kunststof zak.

Opties

Grotere hijs- en/of bedieningshoogte.
 Groter kettingmagazijn > 3 m.
 Radiografische besturing.