Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-delig

Kraftform Kompakt Vario met ratelfunctie







GTIN:	4013288155306	**Afmetingen:**	190x135x55 mm
Onderdeelnr.:	05051041001	**Gewicht:**	545 g
Artikelnummer:	KK 60 RA Imperial	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met ratelfunctie
- Fijne vertanding voor een kleine slag; omschakelring (rechts, vast, links)
- Maximaal draaimoment tot 50 Nm

17-delige set met 89 mm lange bits in handig vouwetui. Met 1 handhouder 816 RA Kraftform met ratelfunctie: Fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo'n 50 Nm. 1/4" binnenzeskant-opname met Rapidaptor-technologie voor vermoeiingsvrij werken en razendsnel vervangen van bits. Magnetisch. Ook geschikt voor directe plaatsing in machine.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-delig

Kraftform Kompakt Vario met ratelfunctie

Inhoud pakket:



816 RA
05051461001 1 x 1/4" x 142 mm



867/4 Z TORX® BO
05060050001 1 x TX 10 x 89 mm
05060051001 1 x TX 15 x 89 mm
05060052001 1 x TX 20 x 89 mm
05060053001 1 x TX 25 x 89 mm
05060054001 1 x TX 30 x 89 mm




840/4 Z Hex-Plus
05059661001 1 x 3/32" x 89 mm
05059663001 1 x 1/8" x 89 mm
05059665001 1 x 5/32" x 89 mm
05059666001 1 x 3/16" x 89 mm



851/4 Z PH
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm
05059775001 1 x PH 2 x 89 mm
05059795001 1 x PH 3 x 89 mm



800/4 Z
05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm



868/4 Square-Plus
05134800001 1 x # 1 x 89 mm
05134801001 1 x # 2 x 89 mm
05134802001 1 x # 3 x 89 mm

816 RA Ratelhandgreep



Ratelhandgreep, fijnvertanding met kleine terughaalhoek, draairichtingsschakelaar (rechts, vast, links), draaimoment tot 50 Nm; 1/4"-Binnenzeskant met Rapidaptor-technologie met rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all en single-hand-functie, om razendsnel bits te wisselen, magnetisch, geschikt voor bits met 1/4"- buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4

Greep-/wisselklingensysteem



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze aanwendingen.

Fijnafstelling



In de vergrendelbare middenstand is het tevens mogelijk om fijne afstelwerkzaamheden te verrichten zonder daarbij voortdurend van aanhaalrichting te moeten wijzigen. Vergrendelbare middenstand voor fijne afstelwerkzaamheden

Omschakelbaar




Ergonomisch te bedienen richtingsomschakeling.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Fijne vertanding



44 tands fijnvertand. Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken. Veel tijdswinst bij schroeven.

Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de