3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS, 1/4" x 50 mm

Rapidaptor houders



GTIN:	4013288111487	**Afmetingen:**	50x15x15 mm
Onderdeelnr.:	05071100001	**Gewicht:**	27 g
Artikelnummer:	3888/4/1 K	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	84661038


- Rapidaptor universele houder, RVS, voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- RVS geeft vliegroest geen kans
- Met 1/4" zeskant-aandrijving

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). RVS-uitvoering ter voorkoming van vliegroest. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vlieg-roest



RVS heeft de eigenschap niet te roesten. Worden RVS-elementen of- schroeven met conventioneel gereedschap verwerkt, die uit gewoon staal zijn geproduceerd, dan kunnen er kleine deeltjes van dit conventioneel gereedschap achterblijven en roesten. Deze zogenaamde vlieg-roest kan, naast de optische, ook constructieve schade veroorzaken. Dit kan hoge nabewerkingskosten als gevolg hebben. Door het gebruik van RVS-gereedschap kan deze vliegroest worden vermeden.

Rapidaptor-houder van RVS




Wordt gemaakt van RVS, waardoor vlieg-roest bij schroeven aan RVS elementen wordt voorkomen. Biedt verder alle voordelen van de Rapidaptor-technologie.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv.in combinatie met Zyklop Mini bitratel en Zyklop ratel.

Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor houders

Andere varianten in deze productreeks:

					
	inch	mm	inch	inch	mm
05071100001	1/4"	50	2	1/4"	15.0

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de