867/1 Z TORX® HF Bits met vasthoudfunctie, TX 27 x 25 mm

Bits voor TORX®-schroeven

GTIN:	4013288106858	**Afmetingen:**	25x7x7 mm
Onderdeelnr.:	05066076001	**Gewicht:**	5 g
Artikelnummer:	867/1 Z TORX® HF	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
- Geschikt voor Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_z_torx_hf.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits voor TORX®-schroeven

Het HF Profiel

Het Wera HF Profiel (HF = vasthoud-functie) heeft een speciale geometrie. Door een geoptimaliseerde pasvorm en de hiermee ontstane klemkracht, worden TORX® schroeven, die volgens de specificaties van Acument Global Technologies zijn vervaardigd, veilig op de punt van het gereedschap gehouden. Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

Taai-harde bits

Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

Andere varianten in deze productreeks:

		mm	inch	mm
05066070001	TX 8	25	1	2.2
05066071001	TX 9	25	1	2.4
05066072001	TX 10	25	1	2.5
05066073001	TX 15	25	1	3.0
05066074001	TX 20	25	1	3.7
05066075001	TX 25	25	1	4.1
05066076001	**TX 27**	**25**	**1**	**4.8**
05066077001	TX 30	25	1	5.4
05066078001	TX 40	25	1	6.5

Weblink
https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_z_torx_hf.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de