
Gegevensblad

NCW 600 S Schuurwalsen voor RVS (roestvast staal), metaal universeel

4-voudige moer





Toepassingsgebieden

RVS (roestvast staal)	●
Metaal universeel	●
Kunststof	○

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Soort korrel	Aluminium oxide

Voordelen: Door de combinatie van vlies en schuurlinnen hogere materiaalafname met een fijn schuurbeeld - Lange levensduur

Diameter in mm	Breedte in mm	Boring in mm	Korrel	Korrel	Vmax in m/s	Toegestaan toerental in 1/min	Type schuurmateriaal	i18n_bauform	i18n_vlies_farbe	Artikelnummer	Beschikbaarheid
100	100	19	ruw	80	19	3.700	LS 309 X	PVC	rood bruin	258905	
100	100	19	medium	100	19	3.700	LS 309 X	PVC	rood bruin	258906	
100	100	19	medium	150	19	3.700	LS 309 X	PVC	rood bruin	258907	
100	100	19	zeer fijn	180	19	3.700	LS 309 X	PVC	rood bruin	258908	
100	50	19	ruw	80	19	3.700	LS 309 X	PVC	rood bruin	259896	
100	50	19	medium	100	19	3.700	LS 309 X	PVC	rood bruin	259897	
100	50	19	medium	150	19	3.700	LS 309 X	PVC	rood bruin	259898	
100	50	19	zeer fijn	180	19	3.700	LS 309 X	PVC	rood bruin	259899	
110	100	19	ruw	80	19	3.300	LS 309 X	PVC	rood bruin	320246	
110	100	19	medium	100	19	3.300	LS 309 X	PVC	rood bruin	320247	
110	100	19	medium	150	19	3.300	LS 309 X	PVC	rood bruin	320248	
110	100	19	zeer fijn	180	19	3.300	LS 309 X	PVC	rood bruin	320249	