

## WSM 617 Schuurwiel voor staal, RVS (roestvast staal), verf, kunststof, hout

M14-bevestiging



### Toepassingsgebieden

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Staal                 | ● |
| RVS (roestvast staal) | ● |
| Verf                  | ● |
| Kunststof             | ● |
| Hout                  | ● |

### Eigenschappen

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Binding      | Kunsthars       |
| Soort korrel | Aluminium oxide |

Voordelen: Bruikbaar op alle gebruikelijke haakse slijpers (80 m/s) - Universeel inzetbaar, vooraan en aan de zijkant - Gemakkelijke manuele gereedschapswissel, zonder extra hulpmiddelen

| Diameter in mm | Breedte in mm | Opname      | Korrel | Vmax in m/s | Toegestaan toerental in 1/min | Type schuurmateriaal | Artikelnummer | Beschikbaarheid |
|----------------|---------------|-------------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 115            | 20            | M 14 opname | 40     | 80          | 13.300                        | CS 310 XF            | 277014        |                 |
| 115            | 20            | M 14 opname | 60     | 80          | 13.300                        | LS 309 X             | 277015        |                 |
| 115            | 20            | M 14 opname | 80     | 80          | 13.300                        | LS 309 X             | 277016        |                 |
| 115            | 20            | M 14 opname | 120    | 80          | 13.300                        | LS 309 X             | 277017        |                 |
| 125            | 20            | M 14 opname | 40     | 80          | 12.200                        | CS 310 XF            | 277018        |                 |
| 125            | 20            | M 14 opname | 60     | 80          | 12.200                        | LS 309 X             | 277019        |                 |
| 125            | 20            | M 14 opname | 80     | 80          | 12.200                        | LS 309 X             | 277020        |                 |
| 125            | 20            | M 14 opname | 120    | 80          | 12.200                        | LS 309 X             | 277021        |                 |