Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Schmierstoffe
Georg-Oest-Straße 4
D-72250 Freudenstadt
Postfach 720
D-72237 Freudenstadt
Tel. +49 (0)74 41/539-0
Fax +49 (0)74 41/539-149
www.oestgroup.com

PRODUKTINFORMATION

OEST LEICHTLAUFÖL LS SAE 0W-40

Beschreibung

OEST LEICHTLAUFÖL SAE 0W-40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl SAE 0W-40 für alle Otto- und Dieselmotoren in PKW und Kombi mit hoher bis zu ca. 3 %igen Kraftstoffeinsparung.

Die spezielle Formulierung (Low SAPS-Technologie) mit niedrigem Asche-Wert und minimierten Gehalten an sog. Katalysator-Giften (wie Schwefel und Phosphor) ermöglicht den Einsatz speziell für Fahrzeuge mit Abgas-Nachbehandlung (insbesondere Dieselpartikel-Filtersystemen).

Qualifikationen

ACEA C2, C3
API SN / CF
MB 229.51
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S2

Typdaten

Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/ml	0,840
Dyn. Viskosität bei -35 °C	DIN 51377	mPas	< 6.200
Kin. Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm²/s	74,0
bei 100 °C		mm²/s	13,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	VI	> 170

Stand 02/2013

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

DQS CERTIFICATION:
DIN EN ISO 9001
Reg.-Nr. 35 486